

Druckereigenschaften am Druckerserver öffnen und folgende Einstellungen ändern:

- Freigabe → „Druckauftragsbearbeitung auf Clientcomputern durchführen“ **deaktivieren**
- Erweitert → „Drucken nachdem die letzte Seite gespoolt wurde“ und „Fehlerhafte Druckaufträge anhalten“ **aktivieren**
- Falls das Problem noch besteht, Anschlüsse → „Bidirektionale Unterstützung aktivieren“ **deaktivieren**

The image shows two screenshots of the 'Eigenschaften von CAB04_Ware' dialog box in Windows. The top screenshot shows the 'Erweitert' tab with the following settings:

- Druckereinstellungen:** Immer verfügbar; Verfügbar von 00:00 bis 00:00; Priorität: 1; Treiber: CAB EOS1/300
- Über Spooler drucken:** Drucken nachdem letzte Seite gespoolt wurde; Sofort drucken; Druckaufträge direkt zum Drucker leiten
- Erweitert:** Fehlerhafte Druckaufträge anhalten; Druckaufträge im Spooler zuerst drucken; Druckaufträge nach dem Drucken nicht löschen; Erweiterte Druckfeatures aktivieren

The bottom screenshot shows the 'Freigabe' tab with the following settings:

- Freigabe:** Drucker freigeben; Freigabename: CAB04_Ware; Druckauftragsaufbereitung auf Clientcomputern durchführen; Im Verzeichnis anzeigen
- Treiber:** Wenn dieser Drucker von mehreren Benutzern mit unterschiedlichen Windows-Versionen verwendet wird, sollten zusätzliche Treiber installiert werden, damit Benutzer den Druckertreiber bei der Verbindung mit einem freigegebenen Drucker nicht suchen müssen.